

磁力鎖



標準型 延遲上鎖	AR-0090M	AR-0200M	AR-0300M	AR-0600M AR-0600M-DT	AR-0600MR(埋入式)	AR-1200M AR-1200M-DT
外型尺寸(mm)	70(L)X35(W)X20(H)	160(L)X28(W)X17(H)	166(L)X38.5(W)X21(H)	251(L)X47(W)X25(H)	228(L)X38(W)X27(H)	266(L)X73.5(W)X40(H)
吸附鐵板(mm)	62(L)X32(W)X9(H)	130(L)X28(W)X8(H)	130(L)X32(W)X10(H)	185(L)X38(W)X12(H)	185(L)X38(W)X12(H)	185(L)X61(W)X16(H)
拉力(kg)	40	110	150	250	250	500
消耗電流	12VDC-100mA 24VDC-200mA	12VDC-100mA 24VDC-200mA	12VDC-370mA 24VDC-185mA	12VDC-400mA 24VDC-200mA	12VDC-400mA 24VDC-200mA	12VDC-500mA 24VDC-250mA

開雙門 雙門延遲	AR-0600M-DB AR-0600M-DB-DT	AR-1200M-DB AR-1200M-DB-DT	室外型	AR-0400WF(正孔) AR-0400WS(側孔)	AR-1500WF(正孔) AR-1500WS(側孔)	電磁門扣	AR-0180M
外型尺寸(mm)	502(L)X47(W)X25(H)	532(L)X73.5(W)X40(H)	外型尺寸(mm)	164(L)X35(W)X26(H)	203(L)X63(W)X42(H) / 225(L)X65(W)X42(H)	外型尺寸(mm)	100(L)X38(W)X38(H)
吸附鐵板(mm)	185(L)X38(W)X12(H)	185(L)X61(W)X16(H)	吸附鐵板(mm)	130(L)X32(W)X10(H)	185(L)X61(W)X16(H)	吸附鐵板(mm)	75(L)X32(W)X52(H)
拉力(kg)	250	500	拉力(kg)	180	600	拉力(kg)	80
消耗電流	12VDC-400mA 24VDC-200mA	12VDC-500mA 24VDC-250mA	消耗電流	12VDC-370mA 24VDC-185mA	12VDC-500mA 24VDC-250mA	消耗電流	12VDC-200mA 24VDC-100mA

LZ 支架	AR-0300MZL	AR-0400MZL	AR-0600MZL	AR-1200MZL	AR-1500MZL-WS	AR-1500MZL-WF
L尺寸(mm)	166(L)X43(W)X33(H)	166(L)X43(W)X33(H)	251(L)X50(W)X33(H)	266(L)X72(W)X48(H)	225(L)X72(W)X48(H)	225(L)X72(W)X48(H)
Z尺寸(mm)	166(L)X43(W)X100(H)	166(L)X43(W)X100(H)	190(L)X50(W)X100(H)	190(L)X72(W)X144(H)	190(L)X72(W)X144(H)	190(L)X72(W)X144(H)

U型玻璃夾	AR-0300(O400)M-U	AR-0600M-U
外型尺寸(mm)	140(L)X43(W)X28(H)	190(L)X43(W)X28(H)

陽極鎖



型號	*LK-1201A	*LK-1201A-3	*LK-1201P	*LK-1201P-3	AR-1205A(斷電開)	AR-1205UA(斷電開)
外型尺寸(mm)	205(L)X32(W)X43(H)	200(L)X32(W)X43(H)	205(L)X32(W)X43(H)	200(L)X32(W)X43(H)	192(L)X25(W)X37(H)	150(L)X40(W)X37(H)
吸附鐵板(mm)	104(L)X32(W)X3.5(H)	104(L)X32(W)X3.5(H)	104(L)X32(W)X3.5(H)	104(L)X32(W)X3.5(H)	100(L)X25(W)X3(H)	150(L)X40(W)X37(H)
電壓	12VDC±10%	12VDC±10%	12VDC±10%	12VDC±10%	12VDC±10%	12VDC±10%
消耗電流	初始900mA 待機狀態350mA	初始900mA 待機狀態350mA	初始700mA 待機狀態170mA	初始700mA 待機狀態170mA	初始880mA 待機狀態130mA	初始880mA 待機狀態130mA



支架*	LK-1201A-U(U型玻璃夾)	AR-1201/3/5A-UBR (U型夾+外掛盒)
外型尺寸(mm)	210(L)X22(W)X50(H) 110(L)X22(W)X50(H)	210(L)X65(W)X50(H) 110(L)X65(W)X50(H)
支架*	LK-1201A-BR(外掛盒)	AR-1201/3/5A-BR2 (外掛盒)
外型尺寸(mm)	210(L)X44(W)X50(H) 110(L)X44(W)X50(H)	210(L)X44(W)X50(H) 110(L)X44(W)X50(H)

陰極鎖

標準型	AR-YS-130NO	AR-YS-131NO
外型尺寸(mm)	150(L)X40(W)X34(H)	160(L)X25(W)X30(H)
電壓	12VDC	12VDC
消耗電流	450mA	450mA

櫃子鎖

標準型	AR-1211P (Fail-Secure)
外型尺寸(mm)	54(L)X41(W)X28(H)
電壓	12VDC
消耗電流	650mA

不鏽鋼按鈕

型號	AR-PB-1A(Silver) AR-PB-1G(Gold)	AR-PB-2A(Silver) AR-PB-2G(Gold)	AR-PB-3A(Silver)
產品照片			
外型尺寸(mm)	115(L)X42(W)X5(H)	115(L)X70(W)X6(H)	115(L)X70(W)X21(H)

紅外線感應開門按鈕

型號	AR-PBI-7B	AR-PBI-8B	AR-PBI-MDL
雙LED (感應區&EXIT) BW:藍色&白色 GW:綠色&白色 RW:紅色&白色 EXIT: 固定為白色			
外型尺寸(mm)	115(L)X70(W)X31(H)	86(L)X86(W)X31(H)	37(L)X37(W)X31(H)

壓電開關

型號	AR-PB-6A	AR-PB-7A	AR-PB-8A	AR-PB-MDL
雙色 LED BR: 藍色&紅色 GR: 綠色&紅色				
外型尺寸(mm)	114.3(L)X44.5(W)X7(H)	114.3(L)X69.9(W)X7(H)	86(L)X86(W)X7(H)	212(L)X38(W)X10(H)

周邊配備

型號	歐規電源供應器 BP-W12-1000-E0	美規電源供應器 BP-W12-1500-E0	美規電源供應器 BP-W12-1500-US	電源供應器 BP-W15-2400	歐規電源線 CA-AC2-E0	美規電源線 CA-AC2-US
輸入電壓	100-240VAC, 50/60Hz, 0.5A	100-240VAC, 50/60Hz, 0.7A	100-240VAC, 50/60Hz, 0.7A	100-240VAC, 50/60Hz, 0.7A	—	—
輸出電壓	12VDC, 1000mA	12VDC, 1500mA	12VDC, 1500mA	15VDC, 2400mA, 36VA	—	—
外型尺寸(mm)	65(L)X51(W)X66(H)	77(L)X45(W)X26.5(H)	73(L)X51(W)X35(H)	97(L)X46(W)X34(H)	177(線長)	185(線長)

型號	Standard Card(可讀寫厚卡) AR-TAGCT1W50 Standard Card(唯讀厚卡) AR-TAGCT1R50	ISO Card(可讀寫薄卡) AR-TAGC11W50 ISO Card(唯讀薄卡) AR-TAGC11R50	MIFARE(可讀寫薄卡) AR-TAGC13W50	鑰匙圈(可讀寫) AR-TAG71W20F 鑰匙圈(可讀寫空白格式) AR-TAG71W20F-WO 鑰匙圈(可讀寫EM格式) AR-TAG71W20F-EM 鑰匙圈(唯讀) AR-TAG71R20F	MIFARE鑰匙圈(可讀寫標準型) AR-TAG73W20F-MF07 MIFARE鑰匙圈(可讀寫標準型) AR-TAG73W20F-MF08
照片					
資料格式	EM4001/4012	EM4001/4012	MF1	EM4001/4012	MF1
感應頻率	125kHz	125kHz	13.56MHz	125kHz	13.56MHz
通訊方式	非接觸被動式	非接觸被動式	非接觸被動式	非接觸被動式	非接觸被動式
環境溫度	-20°C to +60°C	-20°C to +60°C	-20°C to +60°C	-20°C to +60°C	-20°C to +60°C
外型尺寸(mm)	54(L)X86(W)X1.8(H)	54(L)X86(W)X0.8(H)	54(L)X86(W)X0.8(H)	47(L)X28(W)X5(H)	47(L)X28(W)X5(H)

型號	AR-WG-KEYBOARD	AR-WG-KEYBOARD-M	
照片			
通訊介面	WG 4/8/10		
外型尺寸(mm)	88(L)X60(W)X3.6(H)		
支援機種	AR-723H	AR-331系列/AR-881系列	
型號	繼電器模組 AR-821RB	繼電器模組 AR-721RB	繼電器模組 AR-829RB
照片			
工作電壓	12VDC	12VDC	12VDC
消耗電流	20mA/40mA	40mA	20mA/40mA
輸出接點	1Form C, 12A at 125VAC, 7A at 250VAC, 7A at 30VDC		
輸出接點	2Form C, 1A at 24VDC		
環境溫度	-20°C to +60°C		
外型尺寸(mm)	20(L)X32(W)X29(H)	33.6(L)X47.8(W)X22.6(H)	55(L)X25(W)X17.4(H)